



SEC AU TOUCHER : 2h
SÉCHAGE ENTRE COUCHES : 8h
SÉCHAGE COMPLET : 24h*

*La deuxième couche doit être appliquée au maximum 24h après la première (meubles).




NETTOYAGE DES OUTILS À L'EAU



Appliquer la peinture entre 12°C et 25°C et éviter les courants d'air.



La résistance de cette peinture est obtenue après 20 jours de séchage, éviter donc de solliciter votre support pendant cette période.



2,5L



1L



0,25L

La gamme de peinture Hypnotik existe en finition Mat sous 3 formats de pot : 2,5L, 1L, 0,25L.

Dosettes dépolluantes

Mélangée à la peinture Hypnotik V33, cette dosette dépolluante lui permet de détruire les formaldéhydes de votre intérieur!

Hypnotik

COLOR GALLERY - MARAIS



www.les-peintures-hypnotik.com

www.facebook.com/peintures-hypnotik/

Crédit photos : Nicolas Mathéus, Getty Images & Shutterstock
Création NUDE - www.nude.eu

Performance

UNE PEINTURE ACRYLIQUE MAT VELOUTÉ

30 teintes actuelles, neutres, pastel, profondes ou vives sont disponibles en rayon... et bien plus, en machine à teinter !

UNE PEINTURE MULTI-SUPPORTS

murs, boiseries, radiateurs, meubles (mélaminés, bois vernis ou peints sauf bois cirés et huilés).

UNE PEINTURE RÉSISTANTE

(taches, chocs et lustrage) grâce à sa technologie céramique.

UNE PEINTURE POLYVALENTE

pour toutes les pièces intérieures de la maison qu'elles soient sèches ou humides.

UNE PEINTURE LESSIVABLE



une peinture de qualité avec un grand confort d'application : un rendu impeccable, une texture garnissante, une couverture dès la première couche.

UN AIR PLUS SAIN

Rajouter une dosette dépolluante Hypnotik dans votre peinture pour lui donner une performance supplémentaire : celle d'améliorer la qualité de l'air intérieur.

Préparation selon le support




MURS, BOISERIES, RADIATEURS

-  **PINCEAU** en fibres synthétiques
-  **ROULEAU** 13 mm Hypnotik

• **SUR SUPPORTS NEUFS** : dépoussiérer puis appliquer la sous-couche V33 adaptée.

• **SUR SUPPORTS DÉJÀ PEINTS OU VERNIS** : lessiver à l'eau savonneuse, rincer, égrener au papier abrasif (grain 240) puis dépoussiérer.

MEUBLES

-  **PINCEAU** en fibres synthétiques
-  **ROULEAU** laqueur Hypnotik
-  **LESSIVE** à base de soude

Le lessivage à la lessive de soude (pas d'acétone) est une étape indispensable pour que les performances soient optimales.

• **SUR SUPPORTS BRUTS/POREUX (bois, MDF)** : égrener (grain 240) et dépoussiérer.

• **SUR BOIS VERNIS ET PEINTS** : lessiver, rincer abondamment à l'eau claire, laisser sécher puis égrainer légèrement (grain 240) et dépoussiérer.





• **SUR MELAMINÉS** : lessiver, rincer abondamment à l'eau claire puis laisser sécher.

Application

Bien mélanger la peinture. Peinture prête à l'emploi, ne pas diluer. Charger uniformément le rouleau et appliquer la peinture de haut en bas. Il est conseillé d'appliquer une couche supplémentaire après séchage pour que les performances (résistance au lustrage et la lessivabilité) soient optimales ainsi que pour les coloris vifs ou si votre support est foncé. Le coloris définitif de la peinture s'apprécie après séchage complet.

Les outils Hypnotik

Une gamme complète de rouleaux et de pinceaux qui permettent une utilisation optimale de la peinture Hypnotik.

-  **PINCEAU PLAT** 40 mm Hypnotik
-  **PINCEAU À RECHAMPIR** 21 mm Hypnotik
-  **ROULEAU LAQUEUR** Hypnotik
-  **ROULEAU** 13 mm Hypnotik

AVANTAGES

- Grand confort d'utilisation
- Rendu homogène
- Meilleur rendu
- Plus d'opacité

